

SIO2-PRO



Desenvolvido especialmente para manutenção de superfícies tratadas por vitrificadores. O produto poderá ser utilizado a cada 30 ou 45 dias na manutenção de superfícies que foram tratadas com V-Plastic(plásticos), V-Light(faróis e lanternas), V-Paint(pintura) e V-Energy(motor).

Avaliação: Ainda Não Avaliado

[Faça uma pergunta sobre este produto](#)

Descrição

Descrição Geral

Desenvolvido especialmente para manutenção de superfícies tratadas por vitrificadores. O produto poderá ser utilizado a cada 30 ou 45 dias na manutenção de superfícies que foram tratadas com V-Plastic(plásticos), V-Light(faróis e lanternas), V-Paint(pintura) e V-Energy(motor).

Sua formulação balanceada, contém silanos e silanos e siloxanos de cadeia longa, que são polímeros derivados do elemento químico sílcio. Essa composição, promove uma incrível hidropelência, e melhora significativamente o acabamento dessas superfícies. O produto deixa um oque aveludado e reduz consideravelmente o coeficiente de atrito, diminuindo as chances de riscos nessas superfícies, além de prolongar a vida útil das superfícies vitrificadas.

Diluição

Pronto uso

Durabilidade

Até quatro meses de proteção na pintura

Informações adicionais

Não recomendamos o uso do produto em superfícies de couro.

Para manutenção de V-Leather, sugerimos uso de toalha de microfibra levemente úmida para higienização-Maior poder hidrofóbico

-Melhor acabamento

Manutenção: SIO2-PRO

-Mais brilho por até 3 meses

Modo de usar

1. Certifique-se que a superfície esteja limpa e seca
2. Agite bem o produto antes de usar
3. Pulverize uma pequena névoa do produto na superfície em uma área máxima de 60cm x 60cm e faça acabamento utilizando uma toalha de microfibra Vonixx limpa e seca virando-a frequentemente até obter o resultado desejado
4. Continue fazendo o procedimento até a conclusão total do veículo
5. Caso ocorra manchas, repita o procedimento número 3.

Multiplicadores

SIO2-PRO 500ML - 1 Caixa x 12 Unidades

Opiniões

Ainda não há comentários para este produto.

// //