

V-PAINT PRO



V-Paint Pro é um ceramic coating para pintura com durabilidade de até 2 anos, desenvolvido com moléculas de silício que revestem a superfície veicular e formam uma barreira nanotecnológica de alta resistência. V-Paint promove hidrorrepelência, proteção UV e brilho profundo. O nanofilme formado na pintura minimiza efeitos nocivos de seivas de árvores, excrementos de pássaros, ação de raios solares, maresia, chuva ácida e até mesmo os microrriscos causados por lavagens mal executadas, evitando o desgaste precoce da pintura.

Avaliação: Ainda Não Avaliado

[Faça uma pergunta sobre este produto](#)

Descrição

Descrição Geral

V-Paint Pro é um ceramic coating para pintura com durabilidade de até 2 anos, desenvolvido com moléculas de silício que revestem a superfície veicular e formam uma barreira nanotecnológica de alta resistência. V-Paint promove hidrorrepelência, proteção UV e brilho profundo. O nanofilme formado na pintura minimiza efeitos nocivos de seivas de árvores, excrementos de pássaros, ação de raios solares, maresia, chuva ácida e até mesmo os microrriscos causados por lavagens mal executadas, evitando o desgaste precoce da pintura.

Diluição

Pronto uso

Uso recomendado

Pintura e rodas

Durabilidade

Até 2 anos

Tempo de cura

Parcial: 12 horas

Total: 6 horas Durante as primeiros 6 dias, os revestimentos à base de sílica têm uma ligeira tendência a formar marcas de água compostas por sais de cálcio e magnésio quando expostas a chuvas ou lama. Para minimizar esse efeito e evitar que essas gotas marquem a pintura, recomenda-se a aplicação de io2-Pro quatro dias após a aplicação do V-Paint. O produto minimiza os efeitos das marcas de água, deixa o toque aveludado e de alto brilho, prolongando a vida útil da camada vitrificada.

Informações adicionais

Todas as instruções do rótulo e caixa do produto devem ser seguidas rigorosamente para garantir a excelência e alta durabilidade. Deixar a embalagem sempre fechada para evitar a solidificação do produto.

Pintura: V-PAINT PRO

V-Paint pode ser usado em aros de liga leve.

Rendimento: 20ml de 1 a 2 carros

Não recomendamos aplicação do V- Paint em couro e plástico, faróis, lanterna e vidros.

Dicas de uso e manutenção

- Lavar sempre o veículo à sombra utilizando V-Floc e luva de microfibra
- Utilizar Sio2-Pro a cada 30 ou 45 dias para ajudar na manutenção de brilho, deixar a pintura com toque aveludado e aumentar a vida útil
- Não utilizar produtos ácidos, básicos ou a base de solventes
- Realizar a primeira lavagem somente 6 dias após aplicação do produto
- Em caso de exposição à chuva antes da cura total, é recomendado secar o veículo com toalha de secagem
- Não é recomendado o uso de ceras limpadoras sobre a camada vitrificada, pois os abrasivos contidos nessas ceras poderão remover o revestimento
- Se o veículo for lavado com água de poço artesiano, é necessário secar bem para evitar possíveis manchas causadas por sais de cálcio e magnésio contidos nessa água, e em seguida aplicar Sio2-Pro
- Em caso de entupimento do bico, recomenda-se reabrir o orifício com um grampo ou agulha; lavar o aplicador imediatamente após o uso para evitar solidificação

Precauções

Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite contato prolongado com a pele. Lave as mãos após o uso. Conserve fora do alcance das crianças e animais domésticos

- Proteção de até 2 anos
- Produto à base de Sio2

Modo de usar:

1. Certificar-se de que a pintura esteja em perfeito estado e livre de riscos
2. Aplicar o produto com auxílio do aplicador contido na embalagem, envolto na microfibra de suede. Iniciar a aplicação com movimentos cruzados em área não superior à 80cm x 80cm, até o total preenchimento da área
3. Realizar o acabamento com auxílio de toalha de microfibra limpa e seca até observar o brilho desejado. Finalizar com um pano de acabamento ultrafino
4. Repetir o procedimento até a conclusão do veículo. Em caso de manchas, recomendamos reaplicar o produto na área manchada e removê-lo até 1 minuto

Recomendações

Lavagem e manutenção do suede

- Pulverize uma boa quantidade de revelax sobre o aplicador e a microfibra para solubilizar o produto
- Coloque algumas gotas de microlav sobre o aplicador e a microfibra
- Esfregue bem
- Enxague em seguida
- Seque à sombra

Multiplificadores

V-PAINT PRO 50ML - 1 Caixa x 6 Unidades

Opiniões

Ainda não há comentários para este produto.

// //